

Betriebs-Manometer mit Rohrfeder

Bördelringgehäuse CrNi-Stahl

RChg 50
RChgG 50

Standardausführungen

Tájékoztató az általános mérés technikai tulajdonságokról, (pl- terhelési határérték / hőállóság) és standard tartományok.

Pontosság (EN 837-1)

1,6-os osztály

2,5-ös osztály a 0-600 bar méréstartományra

Ház

polírozott gyűrű, CrNi-acél 1.4301

Ház védelem (EN 60 529 / IEC 529)

IP 54,

IP 65, RChgG típusnál zárt Blow-out-dugóval

Szellőztető szerkezet

Blow-out-dugó a ház felső részén

Ház szellőztetés

Blow-out-dugón keresztül légtelenítés, belső nyomás kiegyenlítése, 10bar mérési tartomány felett szükséges, valamint egyéb mérési tartományokban is ajánlott, amennyiben a felhasználási feltételek ezt megengedik.

Ház töltés

RChgG típusnál: Glicerín

Névleges méret

50 (mm)

Mért közeggel érintkező részek

Csatlakozás: CrNi-acél 316 L

Csőrugó: CrNi-acél 316 L,
védőgázos hegesztés,
≤ 100 bar kör alakú,
≥ 160 bar csavart forma

Ház beépítési helyzete

összekötő csatlakozó: menetes

csatlakozó helyzete: alul,
igény szerint hátul (r) / hátul közepén (rm)
nincs,
rögzítő eszköz:
igény szerint rögzítő perem hátul (Rh)
/ elől (Fr), lásd a 2. oldalon

Mérési tartományok (EN 837-1)

0-1 bar -tól 0-600 bar -ig

Műszercsatlakozás

G ¼ B

Lencse

Policarbonát

Szerkezet

CrNi-acél

Számlap

Alumínium fehér, skála fekete

Mutató

Alumínium, fekete



Biztonsági kategória EN 837-1 szerint

S1 nyomásmérő, nyomásmentesítővel

Rendelési információk, standard-kijelzőtartományok, opciók

lásd a 3. és 4. oldalon

Különleges kivitelek, további lehetőségek, és egyébek:

- speciális műszercsatlakozó, z. B. VCR-F, VCR-M (lásd a T01-000-033 adatlapon)
- egyéb mérési tartományok és / vagy egyedi skálák, pl. dupla skála bar/psi, színes mezők, vagy területek, számlap feliratok, negatív skálák, stb...
- kérésre fokozott védelem, pl. IP 65 háztöltés nélkül, kérdezzen rá
- kérésre más töltőanyag, kérdezzen rá
- csatlakozási pont sugár irányban 3:00, 9:00, 12:00 óránál, (kérésre máshol), vagy felszerelési helyzet függőlegestől eltérő (90°) a háztöltés nélküli típusoknál
- GOST-kivitel Oroszországba, Ukrajnába, és Kazahsztánba

Tartozékok:

lásd a katalógus 11-es szakaszában



Vertrieb und Export Süd, West, Nord

ARMATURENBAU GmbH

Manometerstraße 5 • D-46487 Wesel - Ginderich
Tel.: (0 28 03) 91 30-0 • Fax: (0 28 03) 10 35
armaturenbau.de • mail@armaturenbau.com

Tochterfirma, Vertrieb und Export Ost

MANOTHERM Beierfeld GmbH

Am Gewerbepark 9 • D-08344 Grünhain-Beierfeld
Tel.: (0 37 74) 58-0 • Fax: (0 37 74) 58-545
manotherm.de • mail@manotherm.com

1232
07/11

