

Csőrugós üzemi nyomásmérő

Feketére festett acél ház

Pr 100
Pr 100r

Standard kivitel

Tájékoztató az általános mérés technikai tulajdonságokról, (pl- terhelési határérték / hőállóság) és standard mérési tartományok.

Névleges méret

100

Mérési tartomány (EN 837-1)

0-0,6 bar-tól, 0-600 bar-ig
vákumra, és manovákumra is

Alkalmazási területek

állandó nyomás esetén: a teljes skála max. 75 %-a
váltakozó terhelés mellett: a teljes skála max. 65 %-a

Hőállóság

Környezeti hőmérséklet: -40 / +60 °C

Mért közeg hőmérséklete: max. +80 °C

Standard kivitel

G 1/2" B alsó, vagy hátsó középső (r)

Csőrugó

Bronz, lágyforrasztott,
40 bar-ig kör alakú,
60 bar felett csavart forma

Szerkezet

sárgaréz

Számlap

Alumínium fehér színű, fekete felirattal

Mutató

Alumínium fekete színű

Ház

Acéllemez fekete színű

Lencse

Üveg

Különleges kivitel

• egyéb variáció nagyobb rendelés esetén igény szerint

A félreértések elkerülése érdekében célszerű, ha a rendelésnél a műszerről rövid leírást is ad, az alábbiak szerint:

Típus: **PR 100**

Mért közeggel érintkező részek: sárgaréz/bronz

Mérési tartomány :pl. **0-10 bar**

Műszercsatlakozó: **G 1/2" B**

Ház formája: betűjel nélkül = alsó csatlakozó

r = hátsó középső csatlakozó



Rendelési segédlet

Rendelésnél a méréstartományt, és a csatlakozó méretet kell megadni.

Szabványos mérési tartományok

mérési tartomány	alsó csatlakozás	hátsó középső csatlakozás
bar	rendelés szövege	rendelés szövege
-0,6 - 0		
-1 - 0	PR 100 -1...0 bar 1/2"	PR 100r -1...0 bar
-1 - 0,6		
-1 / +1,5		
-1 / +3		
-1 / +5		
-1 / +9		
-1 / +15		
0 - 0,6		
0 - 1		
0 - 1,6		
0 - 2,5		
0 - 4		
0 - 6		
0 - 10		
0 - 16		
0 - 25		
0 - 40		
0 - 60		
0 - 100		csak rendelésre
0 - 160	csak rendelésre	csak rendelésre
0 - 250	csak rendelésre	csak rendelésre
0 - 400	csak rendelésre	csak rendelésre
0 - 600	csak rendelésre	csak rendelésre

Extrák pl.: Front gyűrű fekete acélból

Például: PR 100 Fr, 0-10 bar, G 1/2 B