







DW-Line (Dupla hegesztésű)

- A manométer hegesztve van a membránhoz, nem csavarozva
- így nincs szükség feltöltő furatra, ezáltal nincs szivárgás
- az alkatrész könnyen és gyorsan tisztítható

- NG 63 és NG 100 méretben
- Alsó és hátsó csatlakozás
- száraz és töltött (csillapított) kivitel
- Közeggel érintkező rész: CrNi-acél 316L
- Feltöltő folyadék: FN1
Növényi olaj, élelmiszeripar részére
- Mérési tartomány 0-2,5 bar -tól 0-25 bar-ig
továbbá -1/+1,5; -1/+3; -1/+5 és -1/+9 bar
- MDM 7340 DN 25 és MDM 7340.6 NPS 1" / 25 0-4 bar -tól
- t_R (max. Tisztítási hőmérséklet): +150 °C

**Szuper minőség
Szuper szállítási idő
Szuper ár**



Manométer + membrán		DN	PN
RCh63 /100-3vDW Kúpos csatlakozás szorító anyával DIN 11 85 	7310vd8	25	40
		32	40
		40	40
	Manométer adatlap NG 63 1211.7 NG 100 1201.7	membrán adatlap 7300	50
RCh63 /100-3vDW 	7340vd8	25	40 ¹⁾
	Clamp	38	40 ¹⁾
	ISO 2852	51	40 ¹⁾
	7340.1vd8	25	40 ¹⁾
	Clamp	32	40 ¹⁾
	DIN 32 676	40	40 ¹⁾
		50	40 ¹⁾
	7340.6vd8 Tri-Clamp	1" /25	40 ¹⁾
	1½"/38	40 ¹⁾	
	2" /51	40 ¹⁾	
Manométer adatlap NG 63 1211.7 NG 100 1201.7	membrán adatlap 7300		
RCh63 /100-3vDW  	7313vd8	DN	PN
	Varivent®		
	Variline® ház		
	D 50 házmérethez DN 25 és 1"	50	25
D 68 házmérethez DN 40-DN 125 és 1½"-4"	68	16 ²⁾	
Manométer adatlap NG 63 1211.7 NG 100 1201.7	membrán adatlap 7301		

¹⁾ A nyomásközlő membrán a névleges nyomáson használható. Vegyék figyelembe, hogy az alkatrészek erre a nyomásra készültek. Amennyiben szükséges, megerősített tartószerkezetet, és anyát kell használni.

²⁾ max. mérési tartomány 16 bar

Felárral rendelhető

- Glicerinnel töltet
- Hátsó közepső csatlakozás
- Hátsó alsó csatlakozás

Opciók tartozékok kérésre, pld.: Feltöltés FN2 folyadékkal az FDA-Jóváhagyásával

